

	使用場面		使用器具	使用方法・注意点	希釈倍率	備考
1	ワックス剥離		ポリッシャー	従来使用している剥離剤に対し、1～2%（50倍～100倍）となるように本製品を添加する。	50～100倍	防汚効果により、 ①剥離時の汚れの再付着防止 ②剥離の促進による作業時間の短縮
2	リンス		ポリッシャー	すすぎ水に対し、1～2%（50倍～100倍）になるように本製品を添加する。	50～100倍	①乾燥時間が短縮 ②浸透力効果による洗浄力の向上
3	ワックス掛け		ポリッシャー	ワックスに対し、1～2%（50倍～100倍）になるように本製品を添加する。	50～100倍	剥離及びリンスの工程で本製品を使用した場合 ①汚れの再付着が無い為、ワックスの密着度の上昇 ②ワックス自体の乾燥時間の短縮 ③本製品の効果により、均一なワキシングが可能となる為、ワックスの使用量が減少
4	タイルカーペット		ブラシ、ウエス、霧吹き	①霧吹き等で汚れた部分に20倍希釈程度の本製品を吹き付ける。 ②ブラシなどでこする。または、ウエスで汚点をたたく。	20倍	①シミ取り ②除菌効果
5	屋外タイル		真鍮ブラシ、霧吹き	①霧吹き等で汚れた部分に20倍希釈程度の本製品を吹き付ける。 ②何もしなくても汚れが浮かび上がるが、ブラッシングをすることで作業効率を高められる。 ③水ですすぐまたは、ウエスで拭き取る	20倍	①汚れが浮き上がってくる為、力を掛けず短時間で洗浄可能
6	屋外木部		ブラシ、霧吹き	①霧吹き等で汚れた部分に20倍希釈程度の本製品を吹き付ける。 ②木部を削り付けないようにソフトにブラッシングする。 ③水ですすぐ	20倍	①汚れが浮き上がってくる為、力を掛けず短時間で洗浄可能
7	錆		ウエス、真鍮ブラシ	①霧吹き等で錆部分に吹き付ける。 ②何もしなくても汚れが浮かび上がるが、ブラッシングをすることで作業効率を高められる。 ③水ですすぐまたは、ウエスで拭き取る。	20倍	①防錆 ②光沢効果
8	エアコン		高圧洗浄機	①ホコリを落とす。 ②20倍希釈程度で本製品を塗布。 ③数分後高圧洗浄機ですすぐ。	20倍	①アルミフィンの表面皮膜を痛めずに洗浄可能 ②泡が無い為、すすぎ時間が短縮 ③除菌効果